



POD TRZEPAKIEM

HUŚTAWKA POJEDYNCZA OSCYLACJA

NR PRODUKTU: PZP-03



GABARYTY URZĄDZENIA	~ 3 x 0,6 m
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA	~ 0,7 m
WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU	~ 1 m
STREFA BEZPIECZEŃSTWA	6 x 2,6 m
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA	~ 0,8 m
LICZBA UŻYTKOWNIKÓW	2

*Wymiary mogą różnić się o 5%



POD TRZEPAKIEM

HUŚTAWKA POJEDYNCZA OSCYLACJA

NR PRODUKTU: **PZP-03**

PARAMETRY:

Gabaryty urządzenia: ~ 3 x 0,6 m

Wysokość maksymalna: ~ 0,7 m

Wysokość swobodnego upadku: ~ 1 m

Strefa bezpieczeństwa: 6 x 2,6 m

Głębokość posadowienia: ~ 0,8 m

Liczba użytkowników: 2

Uwagi: Wymiary mogą różnić się o 5%.

OPIS:

Huśtawka pojedyncza oscylacja.

MATERIAŁY:

Elementy stalowe – ocynkowane, malowane proszkowo. Rura główna o średnicy 60.3 mm i grubości ścianki minimum 4 mm. Belka główna wykonana z profilu stalowego 60 x 60 i grubości ścianki minimum 4 mm. Chwyty oraz stopy pod siedziskami wykonane z rur o średnicy 33,7 mm. Siedziska z sklejki wodoodpornej lub płyty HDPE o minimalnej grubości 19 mm.

FUNDAMENTOWANIE / NAWIERZCHNIA:

Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 (B 25) jako prostopadłościennych bloków. Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa (zgodna z normą PN-EN 1776-1:2017)