



POD TRZEPAKIEM

PROSTOKĄT SPRYT

NR PRODUKTU: **ZSP-19**



GABARYTY URZĄDZENIA ~ 1,5 x 2 m

WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA ~ 2,2 m

WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU ~ 2 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA 4,5 x 5 m

GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA ~ 0,6 m

*Wymiary mogą różnić się o 5%



POD TRZEPAKIEM

PROSTOKĄT SPRYT

NR PRODUKTU: **ZSP-19**

PARAMETRY:

Gabaryty urządzenia: ~ 1,5 x 2 m

Wysokość maksymalna: ~ 2,2 m

Wysokość swobodnego upadku: ~ 2 m

Strefa bezpieczeństwa: 4,5 x 5 m

Głębokość posadowienia: ~ 0,6 m

Uwagi: Wymiary mogą różnić się o 5%.

OPIS:

Prostokąt spryt wykonana z lin zbrojonych przytwierdzonych do rur głównych.

MATERIAŁY:

Elementy stalowe – ocynkowane, malowane proszkowo. Profile okrągłe o średnicy 88,9 mm. Liny wykonane z tworzywa sztucznego z zbrojonego. Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty HDPE lub też sklejki. Koła gimnastyczne stalowe.

FUNDAMENTOWANIE / NAWIERZCHNIA:

Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 (B 25) jako prostopadłościennie bloki. Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa (zgodna z normą PN-EN 1776-1:2017)